

HIDROFUGANTE BA

REF: 50933

DESCRIÇÃO

Hidrofugante incolor de base aquosa, formulado com silanos/siloxanos.

Principais vantagens:

- Excelente hidrorrepelência (efeito “pérola”)
- Mantém a permeabilidade ao vapor de água
- Previne a acumulação de sujidade e musgo
- Mantém o aspecto natural do suporte

UTILIZAÇÃO

Indicado para protecção e impermeabilização de superfícies minerais porosas em exterior, tais como telhas, fachadas em reboco/argamassas de cimento, betão, pedra natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE

VALOR

DENSIDADE

(NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)

g/mL

1,04 ± 0,03

VISCOSIDADE

(24°C)

KU

80 ± 4

ASPECTO

Líquido leitoso

COR

—

Incolor

BRILHO

—

Não aplicável

PONTO DE INFLAMAÇÃO

(DIN 53213; 20°C)

°C

Não inflamável

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

g/L

Não aplicável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Suportes novos:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Telhas Cerâmicas e fibrocimento :** Aplicar Lava Telhas, seguida de limpeza com jacto de água de alta pressão. Deixar secar completamente antes da aplicação.
- **Pedra natural, betão à vista:** Aplicar Hipoclorito de sódio, seguido de limpeza com jacto de água a alta pressão. Deixar secar completamente antes da aplicação.

HIDROFUGANTE BA

REF: 50933

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Trincha ou pulverizador
DILUIÇÃO (VOLUME)	Água Pronto a aplicar
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação de 1 demão, aplicada húmido sobre húmido, até saturação do substrato.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 1 - 2 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	N.A
RENDIMENTO	9 - 12 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5, 10 e 20 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem HIDROFUGANTE BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Não aplicar em suportes vidrados ou não absorventes.
- Em aplicações sobre telhados, não se recomenda aplicar o produto antes da pintura das fachadas, pois pode contaminar superfícies adjacentes e comprometer a aderência de tintas e outros revestimentos.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. Hidrofugante BA é classificado e rotulado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar o produto na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.