

TAPA POROS BA

Descrição

TAPA POROS BA é um produto destinado à preparação de superfícies de madeira para acabamento do tipo poro fechado. TAPA POROS BA apresenta grande facilidade de lixagem e boa capacidade de enchimento.

Utilização

TAPA POROS BA é utilizado na área dos decorativos sobre madeiras novas, tanto no interior como no exterior.

Características técnicas

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,032 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	37,8 ± 1
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. g: 2007 - 50 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 14

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de partículas soltas. Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO RL/E.
- Aplicar de seguida uma demão de TAPA-POROS AQ, uniformemente, evitando a sua acumulação. Durante a aplicação assegurar que a trincha e rolo estejam sempre bem embebidos com o TAPA POROS BA.



TAPA POROS BA

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha ou rolo de pelo curto.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	5 a 10%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 a 2 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 1 hora Profundidade – 2 a 5 hora.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 2 a 5 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem TAPA POROS BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. TAPA POROS BA encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

TAPA POROS BA deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

TAPA POROS BA é fornecido em embalagens de **0,75, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

