

## VERNIZ SOALHOS BRILHANTE (1C)

### Descrição

VERNIZ SOALHOS BRILHANTE é um verniz monocomponente baseado num poliisocianato que endurece por reacção com a humidade atmosférica. VERNIZ SOALHOS BRILHO apresenta excelente resistência à abrasão, garantindo a tenacidade própria para aplicação sobre pavimentos de madeiras.

### Utilização

VERNIZ SOLAHOS BRILHANTE é utilizado na construção civil, para pavimentos de madeira.

### Características técnicas

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,037 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	52,1 ± 1
<b>Cor</b>	---	Incolor
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 23
<b>Compostos Orgânicos Voláteis</b> (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. i: 2007 - 600 g/l e 2010 - 500 g/l)	g/l	Máx. 497

### Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de outros contaminantes. Em superfícies “vidradas” e rijas efectuar lixagem geral com a finalidade de melhorar a aderência. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com um aspirador ou com um pano humedecido de Diluente celuloso RL/L. As frestas existentes devem ser previamente reparadas. Em caso de repintura, lixar a superfície a fim de promover a aderência do novo envernizamento. Se o verniz anterior estiver em más condições, remover todas as zonas danificadas por afagamento. No caso de a superfície se encontrar encerada, afagar pelo menos 3mm e assegurar-se de que não existem resíduos de cera.



## VERNIZ SOALHOS BRILHANTE (1C)

### Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola.
<b>Diluyente:</b>	Diluyente SLI ou SLV.
<b>Diluição (volume):</b>	1ª demão – 15 a 25%; 2ª demão – 5%; 3ª demão - 0%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Diluyente celuloso RL/L.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 3 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial – 4 a 5 horas. Profundidade – 7 a 9 horas.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 7 a 9. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	9 a 11 m <sup>2</sup> /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem VERNIZ SOALHOS BRILHO antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. VERNIZ SOALHOS BRILHO encontra-se classificado de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

### Armazenamento

VERNIZ SOALHOS BRILHO deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

### Embalagens

VERNIZ SOALHOS BRILHANTE é fornecido em embalagens de 1 e 5 Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da SULTINTAS.

