

## TINTA MARCAÇÃO DE ESTRADAS

### Descrição

TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS é um produto baseado num polímero acrílico com baixíssima sensibilidade à água, excelente capacidade de penetração, resistência química e aderência sobre asfalto e betão.

### Utilização

TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS é especialmente indicada na pintura e marcação de pavimentos sobre asfalto ou betão, quer no interior como no exterior.

### Características técnicas<sup>1</sup>

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,265 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	59,1 ± 1
<b>Cor</b>	---	Branco/Amarelo
<b>Acabamento</b>	---	Acetinado
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 100°C

### Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Em substratos de betão, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 28 dias. ● Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície.

<sup>1</sup> As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.



## TINTA MARCAÇÃO DE ESTRADAS

### Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola.
<b>Diluyente:</b>	Diluyente 5005.
<b>Diluição (volume):</b>	1ª demão – máx. 10% a 20%; seguintes – 0 a 5%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Diluyente celuloso RL/L.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial – 30min. Profundidade – 3 horas. Circulação somente ao fim de 72 horas.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 3h. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	3 a 7 m <sup>2</sup> //d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS encontra-se classificada de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

### Armazenamento

TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS deverá ser armazenada na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

### Embalagens

TINTA MARCAÇÃO ESTRADAS é fornecida em embalagens de **1, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

